LBL ETİKET

ETİKET · AKSESUAR · TRANSFER MALZEMELERİ

RENK KARTI · COLOUR CARD

Flock

500 mikron / micron

								
01 Beyaz White	**02** Limon sarısı Lemon	**03** Güneş sarısı Sunny Yellow	**04** Elektrik kırmızı Electric Red	**05** Kırmızı Red	**06** Siyah Black	**07** Lacivert Navy Blue	**08** Pasifik mavisi Pacific Blue	**09** Saks mavisi Royal Blue
								
12 Turuncu Orange	**16** Bej Beige	**18** Antrasit Anthracite	**19** Açık gri Light Gray	**20** Turkuaz Turquoise	**39** Koyu gri Dark Gray	Neon sarı Neon Yellow	Neon turuncu Neon Orange	Neon pembe Neon Pink
								
Neon yeşil Neon Green	Ekru Ecru	Yeşil Green						

UYGULAMA · APPLICATION

160–170 °C (320–340 °F) Isı · Temperature	**4 bar** Basınç · Pressure	**15 sn** Pres süresi · Pressing time	**Soğuk / Cold** Çekim · Peel
Tersten / Reverse Kesim yönü · Cut direction	**Plotter** Kesim · Cutting	**50 cm × 10 m** Ebat · Size	**3 kg / rulo** Ağırlık · Weight

- İlk yıkama için uygulamadan sonra 24 saat bekleyin.
  Wait 24 hours after application before the first wash.
- Boyalı kumaşlarda renk geçişine karşı üretim öncesi deneme baskısı öneririz; pres ayarları kumaşa göre değişebilir.
  On dyed fabrics we recommend a test press against colour migration; settings may vary with the fabric.
- Ekranda ve baskıda görünen renkler gerçek malzemeden farklı olabilir; kesin renk için numune isteyin.
  Colours on screen and in print may differ from the material; ask us for a sample.

LBL Etiket
İvedik OSB Mah. 1376. Sk. No:30, Yenimahalle / Ankara, Türkiye

Teklif ve numune için
+90 553 737 86 52 · info@lbletiket.com · lbletiket.com