
LBL ETİKET

ETİKET · AKSESUAR · TRANSFER MALZEMELERİ

RENK KARTI · COLOUR CARD

Foam Waterdrop

600 mikron / micron



FWT-01 FWT-02 FWT-03 FWT-04

UYGULAMA · APPLICATION

160 °C (320 °F) Isı · Temperature	**4 bar** Basınç · Pressure	**15 sn** Pres süresi · Pressing time	**Sıcak / Hot** Çekim · Peel
Tersten / Reverse Kesim yönü · Cut direction	**Lazer / Laser** Kesim · Cutting	**45 cm × 20 m** Ebat · Size	

- İlk yıkama için uygulamadan sonra 24 saat bekleyin.
  Wait 24 hours after application before the first wash.
- Boyalı kumaşlarda renk geçişine karşı üretim öncesi deneme baskısı öneririz; pres ayarları kumaşa göre değişebilir.
  On dyed fabrics we recommend a test press against colour migration; settings may vary with the fabric.
- Ekranda ve baskıda görünen renkler gerçek malzemeden farklı olabilir; kesin renk için numune isteyin.
  Colours on screen and in print may differ from the material; ask us for a sample.

LBL Etiket
İvedik OSB Mah. 1376. Sk. No:30, Yenimahalle / Ankara, Türkiye

Teklif ve numune için
+90 553 737 86 52 · info@lbletiket.com · lbletiket.com