LBL ETİKET

ETİKET · AKSESUAR · TRANSFER MALZEMELERİ

RENK KARTI · COLOUR CARD

Lencell

400 mikron / micron



WDSLR	WDSLR	WDSLR	WDSLR	WDSLR
Beyaz	Siyah	Gümüş	Şeffaf	Şeffaf
White	Black	Silver	Clear	Siyah

UYGULAMA · APPLICATION

160 °C (320 °F)	**4 bar**	**15 sn**	**Soğuk / Cold**
Isı · Temperature	Basınç · Pressure	Pres süresi · Pressing time	Çekim · Peel
Tersten / Reverse	**Plotter**	**50 cm × 50 m**	**18,1 kg / rulo**
Kesim yönü · Cut direction	Kesim · Cutting	Ebat · Size	Ağırlık · Weight

- İlk yıkama için uygulamadan sonra 24 saat bekleyin.
  Wait 24 hours after application before the first wash.
- Boyalı kumaşlarda renk geçişine karşı üretim öncesi deneme baskısı öneririz; pres ayarları kumaşa göre değişebilir.
  On dyed fabrics we recommend a test press against colour migration; settings may vary with the fabric.
- Ekranda ve baskıda görünen renkler gerçek malzemeden farklı olabilir; kesin renk için numune isteyin.
  Colours on screen and in print may differ from the material; ask us for a sample.

LBL Etiket
İvedik OSB Mah. 1376. Sk. No:30, Yenimahalle / Ankara, Türkiye

Teklif ve numune için
+90 553 737 86 52 · info@lbletiket.com · lbletiket.com