LBL ETİKET

ETİKET · AKSESUAR · TRANSFER MALZEMELERİ

RENK KARTI · COLOUR CARD

Silicone

600 mikron / micron



HT-606S Beyaz / White

HT-605S Siyah / Black

HT-600S Gümüş / Silver

HT-601S Kırmızı / Red

HT-602S Mavi / Blue

HT-603S Sarı / Yellow

HT-607S Gri / Gray

HT-610S Floresan sarı / Fluo Yellow

HT-613S Floresan turuncu / Fluo Orange

HT-614S Floresan kırmızı / Fluo Red

HT-630S Altın / Gold

UYGULAMA · APPLICATION

165 °C (329 °F) Isı · Temperature	**4 bar** Basınç · Pressure	**15 sn** Pres süresi · Pressing time	**Soğuk / Cold** Çekim · Peel
Tersten / Reverse Kesim yönü · Cut direction	**Plotter + Lazer / Laser** Kesim · Cutting	**50 cm × 25 m** Ebat · Size	**9,5 kg / rulo** Ağırlık · Weight

- İlk yıkama için uygulamadan sonra 24 saat bekleyin.
  Wait 24 hours after application before the first wash.
- Boyalı kumaşlarda renk geçişine karşı üretim öncesi deneme baskısı öneririz; pres ayarları kumaşa göre değişebilir.
  On dyed fabrics we recommend a test press against colour migration; settings may vary with the fabric.
- Ekranda ve baskıda görünen renkler gerçek malzemeden farklı olabilir; kesin renk için numune isteyin.
  Colours on screen and in print may differ from the material; ask us for a sample.

LBL Etiket
İvedik OSB Mah. 1376. Sk. No:30, Yenimahalle / Ankara, Türkiye

Teklif ve numune için
+90 553 737 86 52 · info@lbletiket.com · lbletiket.com